



Retrouvez toutes  
les images et les utilisations  
du goudron naturel de pin  
sur instagram



## GOUDRON NATUREL DE PIN GRIS-FER

**Le goudron de pin est un produit exclusivement naturel, il protège et embellit durablement le bois. Toutefois, comme tout produit naturel il convient d'être vigilant sur certains points :**

### Préconisations :

Le goudron naturel de pin est particulièrement recommandés sur bois brut de sciage, non rabotés, autoclavés ou non, sur lesquels le goudron naturel de pin pénétrera mieux, séchera plus vite et sera bien plus esthétique, révélant son aspect mat et jouant avec la lumière. Sur bois raboté, un test est nécessaire pour s'assurer du rendu et du temps de séchage qui, dans ce cas, peut-être bien plus long. Le goudron naturel de pin est incompatible avec tous les traitements antérieurs filmogènes ou chimiques : peintures, lasures, saturateurs...

### Mélanger le goudron avec application

A l'ouverture, mélanger le goudron avec application, de préférence avec un mélangeur en bois qui permettra d'atteindre les angles du fond du pot. Le pigment naturel peut s'être accumulé au fond du pot créant une couche qu'il convient de remuer, longuement, jusqu'à avoir l'assurance de bien toucher le métal du fond du pot et que la couleur soit uniforme. Un mélange régulier pendant l'utilisation est également préconisé.

**ATTENTION : le goudron naturel de pin gris fer est dilué à plus de 45% de térébenthine afin d'alléger la teinte naturelle sombre du goudron naturel de base. Il est inutile de le re-diluer mais il demande impérativement d'être mélangé avec soin et régulièrement pour répartir le pigment naturel. La teinte grise se révèle au fil du temps à mesure que le goudron et sa teinte sombre pénètre dans la fibre du bois. Il peut également imposer de multiplier les couches pour atteindre la couleur désirée en fonction du bois support**

### Temps de séchage est aléatoire, Il est important d'en tenir compte dans le cadre du chantier

Le temps de séchage est aléatoire, il dépend du temps au moment de l'application, de la nature du bois, de la couche appliquée, de la finition du bois : sur bois non raboté le goudron naturel de pin séchera beaucoup plus vite que sur un bois raboté. Ce délai de séchage varie également en fonction de la densité et de l'humidité du bois. Cela peut prendre quelques jours en été jusqu'à une ou deux semaines en hiver..

Il est important d'en tenir compte dans le cadre d'un chantier...poussières et sciures peuvent venir adhérer au bois traité. Dans ce cas, pour nettoyer, un simple nettoyage au chiffon légèrement imprégné de térébenthine permet d'enlever les poussières tout en accélérant le séchage final.

### Application

- Enlever la poussière avec une brosse,
- Le goudron naturel est prêt à l'emploi,
- Bien remuer avant l'application en deux couches fines au spalter, la deuxième uniquement quand la première est sèche
- Pour éviter les nuances mélangez le nombre de pots nécessaires pour uniformiser la teinte à l'application.
- L'application par temps chaud est plus aisée, le produit sèche vite et l'odeur disparaît en quelques jours

Consommation : 5-8 m<sup>2</sup>/litre en fonction du type de surface.

Temps de séchage : de 1 à 3 jours à plus d'une semaine en fonction du temps et de la saison

Intervalle d'application : 10 ans selon la nature du bois, l'exposition, le climat, l'application de la 1<sup>ère</sup> couche

Nettoyage : Térébenthine ou savon/eau.

Dilution : essence de térébenthine pure gemme ou térébenthine balsamique...**Ne pas utiliser de white spirit**

Le goudron naturel de pin est un produit entièrement naturel, la consommation, le rendu, le temps de séchage sont donc tributaires de nombreux facteurs : le bois et sa finition, le mode d'application, la météo, le délais entre les couches. Ces Informations sont données à titre indicatif et sans engagement, mais validés par des siècles d'utilisation. Blackbarn ne saurait être tenu responsable du résultat final.

En cas de doute, nous vous recommandons de faire vos propres tests sur le support sélectionné.

**blackbarn.fr**

403, route de Péés  
40560 Vielle Saint Girons  
Tel. : 06 51 13 97 69  
SIRET : 792 462 814 00023