



Retrouvez toutes  
les images et les utilisations  
du goudron naturel de pin  
sur instagram



**L'huile de goudron de pin** est un mélange raffiné de goudron naturel de pin et de la meilleure térébenthine pure gemme. Cette préparation fluide permet une meilleure pénétration des principes de protection du goudron naturel de pin dans la fibre du bois pour le protéger contre le dessèchement, la fissuration, l'infiltration de l'eau et pour retarder de manière efficace sa dégradation naturelle.

L'huile de goudron de pin est brun foncé lors de l'application, mais la couleur s'estompe dans le temps au fur et à mesure que les rayons UV décomposeront la couche exposée. Cela peut prendre jusqu'à quelques mois avant que la surface ne retrouve une teinte proche de sa couleur d'origine. L'odeur marquée de goudron s'estompe après quelques jours et au bout d'un mois l'odeur est à peine perceptible. Vous pouvez à nouveau marcher sur la surface traitée dès que toute l'huile de goudron de pin a pénétré dans le bois.

#### Domaine d'application

L'huile de goudron de pin est principalement utilisée pour les bois traités sous pression, les terrasses, salons de jardin, ponts et autres bois non traités à l'extérieur dont la surface nécessite un produit de goudron à faible viscosité.

#### Mode d'emploi

Pour de meilleurs résultats, utilisez l'huile de goudron de pin par temps chaud, au moins 10°C. Le produit devient alors plus pratique à utiliser et pénètre mieux la surface. Remuer avec application directement dans le pot avant de l'appliquer. Il est plus efficace de traiter un bois qui sera resté à l'extérieur pendant un ou deux ans, l'huile de goudron de pin pourra alors mieux pénétrer le bois. Le traitement doit avoir lieu de préférence au moins tous les deux ans. L'huile de goudron naturel de pin ne peut pas être appliquée sur du bois préalablement traité avec d'autres types de peintures, lasures ou saturateurs chimiques

Brossez la poussière, les mousses et les moisissures, la surface doit être sèche avant l'application. Utilisez un pinceau large, spalter, ou rouleau. Il est important d'essuyer tout excédent avec un chiffon imbibé d'essence de térébenthine surtout les sur-épaisseurs visibles, celles-ci pouvant rester perceptibles

**Couleur :** Marron clair

**Consommation :** 6 -10 m<sup>2</sup> / lit selon le type de support

**Temps de séchage :** De plusieurs jours à plusieurs semaines

selon la météo, et la nature du bois, ainsi que sa finition : raboté ou non

**Dilution et nettoyage des outils :** essence de térébenthine, ne jamais utiliser de White Spirit

**blackbarn.fr**

403, route de Péés

40560 Vielle Saint Girons

Tel. : 06 51 13 97 69

SIRET : 792 462 814 00023